

DECORADOS

LECCO

TODACO S.A.S. - NIT 830.102.080-9

1. Revestimiento diseñado para espacios interiores como: baños y cocinas
2. Todos los mosaicos están hechos a mano, por lo que pequeñas variaciones en color son habituales. Se recomienda comprobar las piezas antes de instalación.
3. Son decorados multiformatos (diferentes formas, tamaños, texturas, ondulaciones, brillos y lustres de las fichas) diseñados para facilitar la instalación adaptándose así a la estructura del área a intervenir
4. Los productos decorativos tienen acabados rústicos similares a la piedra, por lo tanto las superficies son irregulares.
5. Antes de realizar la limpieza final de obra (eliminación de restos cementosos) es necesario respetar un tiempo de espera de 24-48 horas aprox., con el fin de que tenga lugar el correcto fraguado del material de rejuntado.
6. Cuando vaya a realizar limpieza, se recomienda aplicar un producto limpiador en una zona muy pequeña del decorado para evidenciar reacciones adversas. En tal caso, suspenda el uso del limpiador.
7. Absténgase de usar limpiadores o sustancias que tengan PH ácido, ya que estos productos contienen químicos abrasivos y/o corrosivos que pueden afectar al decorado.
8. No utilice ácido clorhídrico puesto que en su formulación puede existir ácido fluorhídrico el cual es capaz de reaccionar con cualquier material cerámico ocasionando daños irreversibles. Por otra parte, los vapores de ácido clorhídrico pueden atacar los metales que se encuentren cerca del punto de aplicación.
9. Debe manipular y almacenar los decorados cuidadosamente ya que contienen elementos frágiles o susceptibles a rayones como: vidrio, mármol, resina, porcelánico, cerámico, nácar, cuarzo, metal etc.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar limpia, compacta, perfectamente plana, libre de suciedad y grietas. Hay que igualar todas las áreas irregulares. Asegúrese que la superficie este seca, con un máximo de 3% de humedad contenida. No instale los mosaicos directamente sobre contrachapado o paneles de yeso.

ANTES DE INICIAR: Inspeccione todas las mallas de mosaico y asegúrese que el material está en buenas condiciones. Se aconseja emplear tiralíneas o reglas para conseguir un perfecto alineado en las juntas. El tamaño de la llana dentada depende del mosaico, cuanto más delgados los mosaicos, más pequeña la llana. Recomendamos adhesivos de alto rendimiento (pegante látex). Asegúrese de aplicar el adhesivo solo al área que puede instalar en 15 minutos, ya que se seca muy rápido. Después de pegar los mosaicos o decorados utilizar una llana de goma para presionar los mosaicos y garantizar una perfecta adhesión. Asegúrese que la distancia entre las mallas sea la misma que la que existe entre las piezas en la misma malla. El Adhesivo requiere por lo menos 24 horas para secar.

BOQUILLA: Antes de aplicar la boquilla asegúrese de que todas las piezas estén perfectamente limpias y libres de residuos y polvo. La boquilla no arenosa (no abrasiva) es la recomendada para ser utilizada en los mosaicos debido a las pequeñas juntas, ya que pueden rayar algunos materiales como el vidrio, el acero inoxidable, la piedra pulida, u otro metal etc. (se debe proteger con cinta de enmascarar dichas partes). Usar una llana de goma para aplicar la boquilla en los mosaicos. Aplíquela en dirección vertical y horizontal para esparcir la mezcla. Debe realizar un poco de presión para asegurarse de que todas las juntas están bien llenas. Mientras la boquilla esté todavía fresca, deslice en diagonal con el borde largo de la llana de goma para eliminar el exceso de boquilla y luego limpie con una esponja húmeda. Productos abrasivos y alcalinos no deben ser utilizados para eliminar los residuos.

LIMPIEZA: Utilizar limpiadores neutros o limpiacristales (para las piezas de vidrio únicamente), un paño húmedo suave y limpio (para evitar rayas). Se recomienda aplicar un tratamiento de mármol de mosaicos de vidrio, al menos una vez al año. Nunca emplear productos de limpieza con PH ácido o básico. No utilizar detergentes en polvo, soluciones ácidas o alcalinas ni estropajos abrasivos. Consultar la composición y el PH en la etiqueta de los productos empleados.

EXONERACIÓN DE GARANTÍA

- Cuando el consumidor no atiende las instrucciones y recomendaciones especificadas en este documento.
- Por daño en instalación.
- Instalación incorrecta.
- Por incorrecto uso, manejo o almacenamiento indebido.
- Por variación de tonalidad respecto a la muestra física de la sala de exhibición.
- Por rayones ocasionados por suciedad en las partes o elementos frágiles.
- Cuando el producto ya ha sido instalado.

NOTA IMPORTANTE: Se sugiere al usuario seguir y tener muy en cuenta la información suministrada, ya que TODACO S.A.S no se hace responsable por reclamaciones que derivadas por la omisión de dicha información.