

# GRIFERÍA PARA DUCHA CSB ISOLA II

# LECCO

## CARACTERÍSTICAS

Material	Latón
Acabado	Cromo
Tipo de repuesto	Cartucho Cerámico
Uso	Residencial
Temperatura de uso	5°C - 71°C
Garantía	2 años en funcionamiento 3 años en acabado
Presión mínima*	20 psi
Presión máxima*	85 psi



\*Los valores de presión corresponden a caudales promedios, y son tomadas como referencias máximas y mínimas. Los caudales pueden variar, según las condiciones de instalación, calidad de agua o variación de presiones de la red hidráulica y configuración de la Obra.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ▶ En construcciones nuevas es importante drenar la tubería antes de instalar la grifería con el fin de eliminar residuos que afecten el correcto funcionamiento del producto.
- ▶ Para asegurar la durabilidad del acabado del producto se recomienda limpiar únicamente con agua y un paño limpio evitando utilizar fibras, abrasivos o productos químicos.
- ▶ **La garantía no será válida cuando el producto haya sido:**
  - ▶ Utilizado en condiciones diferentes a las recomendadas.
  - ▶ Dañado por no seguir las recomendaciones de limpieza indicadas.
- ▶ Alterado o reparado por personas no autorizadas.

## DIMENSIONES

