

# GRIFERÍA PUSH ENTRADA MACHO PARA ORINAL

# LECCO

## CARACTERÍSTICAS

Tipo de instalación	Expuesta
Cuerpo	Latón con recubrimiento de cromo.
Botón	Plástico con recubrimiento de cromo.
Escudo	Plástico con recubrimiento de cromo.
Tubo	Metálico con recubrimiento de cromo.
Peso Neto	500g - 1,10lb
Peso Bruto	560g - 1,23lb
Entrada Mínimo	1/2" NPT
Salida	1/2" NPT.
Consumo de agua	0.5 L hasta 1.9 L
Cierre automático	De 3 a 9 segundos
Garantía	3 años en funcionamiento



\*Los valores de presión corresponden a caudales promedios, y son tomadas como referencias máximas y mínimas. Los caudales pueden variar, según las condiciones de instalación, calidad de agua o variación de presiones de la red hidráulica y configuración de la Obra.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ▶ En construcciones nuevas es importante drenar la tubería antes de instalar la grifería con el fin de eliminar residuos que afecten el correcto funcionamiento del producto.
- ▶ Para asegurar la durabilidad del acabado del producto se recomienda limpiar únicamente con agua y un paño limpio evitando utilizar fibras, abrasivos o productos químicos.
- ▶ **La garantía no será válida cuando el producto haya sido:**
  - ▶ Utilizado en condiciones diferentes a las recomendadas.
  - ▶ Dañado por no seguir las recomendaciones de limpieza indicadas.
  - ▶ Alterado o reparado por personas no autorizadas.
- ▶ Grifería Electrónica de activación por medio de sensor infrarrojo para ser utilizada con agua fría.
- ▶ **Presión mínima:** 20 Psi.
- ▶ **Presión de trabajo:** 20 - 80 Psi.
- ▶ **Presión máxima:** 80 Psi.
- ▶ **Capacidad de flujo máximo por norma:** 9,68 L/min - 0,49 L/Descarga.
- ▶ **Capacidad de flujo estimada real:** 6,5 - 9,68 L/min - 0,33 - 0,49 L/Descarga.
- ▶ **Vida útil de la unidad de cierre:** 150 Mil Ciclos.

## DIMENSIONES

