

TORRE DUCHA LUMINEX

LECCO

CARACTERÍSTICAS	
Material	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Manguera Flexible	1.5 mts - 2 Hidrojets de masaje
Funciones	Regadera superior, Hidrojets y teleducha, Grifería cromada, Cartucho cerámico, Acople de conexión de ½ pulgada
Uso	Residencial
Temperatura de uso	7°C - 70°C
Garantía	3 años en funcionamiento
	3 años en acabado
Presión mínima*	29 psi
Presión máxima*	116 psi



*Los valores de presión corresponden a caudales promedios, y son tomadas como referencias máximas y mínimas. Los caudales pueden variar, según las condiciones de instalación, calidad de agua o variación de presiones de la red hidráulica y configuración de la Obra.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ▶ En construcciones nuevas es importante drenar la tubería antes de instalar la grifería con el fin de eliminar residuos que afecten el correcto funcionamiento del producto.
- ▶ Para asegurar la durabilidad del acabado del producto se recomienda limpiar únicamente con agua y un paño limpio evitando utilizar fibras, abrasivos o productos químicos.
- ▶ **La garantía no será válida cuando el producto haya sido:**
 - ▶ Utilizado en condiciones diferentes a las recomendadas.
 - ▶ Dañado por no seguir las recomendaciones de limpieza indicadas.
 - ▶ Alterado o reparado por personas no autorizadas.
- ▶ El comportamiento de los acabados puede ser diferente en lugares de ambientes corrosivos como por ejemplo las zonas costeras.

DIMENSIONES

